

Název výrobku:

**LeierPLAN 17,5 N+F**

Prohlášení o vlastnostech č.:

**LE PE771-1-02-30**

4)

**Leier Baustoffe SK, s.r.o.**

Cihelna Močarmany 593  
082 53 Petrovany

1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**LeierPLAN 17,5 N+F**

2) Typ, číslo výrobní dávky nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku, podle článku 11 ods. 4:

**zhotovení nosných zdí**

3) Určení stavebního výrobku:

**Systém 2+**

6) Systém posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebního výrobku:

**1139**

7) Identifikační číslo notifikované osoby:

Notifikovaná osoba, která vydala certifikát shody systému řízení výroby

**Amt Der Wiener Landesregierung**

**Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

**Rakousko**


**1139-CPR-0569/09**

Číslo certifikátu vnitropodnikové kontroly :

9) Deklarované parametry:

**CL P I 10 900(Dm5) 500x175x249 A T1+ R1+ L0**  
**cihlářské zdící prvky I. kategorie**

Tvar:



Provedení dutin se může v malé míře lišit.

Rozměry a tolerance		Délka	Šířka	Výška
Rozměry	mm	<b>500</b>	<b>175</b>	<b>249</b>
Tolerance průměrných hodnot	T2+ mm	<b>± 9</b>	<b>± 5</b>	<b>± 1</b>
Rozsah	R2+ mm	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
Rovinnost ložných ploch	mm	<b>NPD</b>		
Rovnoběžnost ložných ploch	mm	<b>NPD</b>		
Objemová hmotnost				
Hrubá objemová hmotnost v suchém stavu	kg/m <sup>3</sup>	<b>695</b>		
Čistá objemová hmotnost v suchém stavu	kg/m <sup>3</sup>	<b>NPD</b>		
Připustné odchylky	kategorie	<b>Dm ≤ 8%</b>		
Pevnostní údaje				
Pevnost v tlaku	příčné a ložné plochy N/mm <sup>2</sup>	<b>7,7</b>		
Normalizovaná pevnost v tlaku	příčné a ložné plochy N/mm <sup>2</sup>	<b>10</b>		
Pevnost v tlaku	boční N/mm <sup>2</sup>	<b>NPD</b>		
Normalizovaná pevnost v tlaku	boční N/mm <sup>2</sup>	<b>NPD</b>		
Skupina zdících prvků	-	<b>3</b>		
Podíl dutin	%	<b>NPD</b>		
Podíl vyhloubenin	%	<b>NPD</b>		
Tepelnotechnické vlastnosti				
Součinitel tepelné vodivosti	λ <sub>10, dry, unit</sub> W/(mK)	<b>NPD</b>		
Jiné parametry				
Reakce na oheň	třída	<b>A1</b>		
Soudržnost	N/mm <sup>2</sup>	<b>0,15</b>		
Propustnost vodních par	μ	<b>5 /10</b>		
Obsah aktivních rozpustných solí	kategorie	<b>S0</b>		
Mrazuvzdornost	kategorie	<b>NPD</b>		
Nasákavost	%	<b>NPD</b>		
Počáteční nasákavost	kg/(m <sup>2</sup> .min)	<b>NPD</b>		
Vlhkostní roztažnost	mm/m	<b>NPD</b>		
Nebezpečné látky	-	<b>NPD</b>		

podle přílohy "C" normy EN 998-2:2003  
podle 1. tabulky v normě EN 1745

F0, nesmí se použít v exponované poloze  
nesmí se použít v exponované poloze

10) Parametry uvedené v bodech 1a 2 jsou ve shodě s deklarovanými parametry v bodě 9.

5) Podepsal se jménem výrobce:

Ing. Ján Chovan - riaditeľ tehelňa Petrovany  
**Leier Baustoffe SK, s.r.o.**

831 04 Bratislava, Pribylínská ul. 3.  
082 53 Petrovany, Tehelňa Močarmany 593. tehelna@leier.sk

Ušetřete  
za stavební  
materiály



**STAVBA.cz**